

### Vorbereitung des Materials I – ALLGEMEIN

- WICHTIG: Messen Sie Rückenstoff und Zwischenvlies großzügig. Die Materialien sollten 15 – 20 cm breiter und 15 – 20 cm länger als das Patchworktopp sein.
- Begradigen Sie Topp, Rücken und Vlies. Das heißt, die gegenüberliegenden Seiten sind gleich lang und laufen parallel zueinander, anliegende Seiten sind rechtwinklig.
- Bügeln Sie die Nähte des Patchwork-Topps und des Rückenstoffs sorgfältig aus. Die Nahtzugaben liegen sauber zu einer Seite.
- Entfernen Sie lose Fäden.
- Stabilisieren Sie das Patchworktopp mit einer geraden Naht an der äußeren Kante entlang. Das ist besonders wichtig, wenn am Rand der Arbeit viele offene Nähte enden.



- Kennzeichnen Sie „oben“ mit einer Sicherheitsnadel (falls erforderlich).
- Verarbeiten Sie vorsichtshalber nur vorgewaschene Stoffe für Ihre Patchworkarbeit (Quilt Topp) und für den Rücken (Quilt Backing).
- Baumwoll-Volumenvlies kann einlaufen, bitte gegebenenfalls auch vorwaschen.
- Die drei Lagen brauchen nicht geheftet zu werden.
- Schicken Sie mir Ihre vorbereitete Arbeit (zuzüglich Rückseitenstoff und Volumenvlies, falls vorhanden) in einem ausreichend großen Karton, in dem die fertige Arbeit für den Rücktransport Platz hat.

Danke!